



Rhütten®

TONER L340

ALKALNI ODMAŠČIVAČ ZA LAKŠE ISPIRANJE

Tehničke Informacije

Art. 181159 kg 25

Art. 181158 kg 1200

Kemijsko fizičke karakteristike

Kemijska klasifikacija	- alkalna otopina
Fizičko stanje	- tekuće
Otapanje u vodi	- u svim omjerima
Boja	- bezbojno
pH	- 13 ± 1
Gustoća	- $1,263 \pm 0,020$ g/ml

Korištenje:

TONER L340 alkalni deterdžent kojeg karakterizira lakše ispiranje sredstva s metalne površine. Vrlo lako uklanja ulja, masti i sve druge vrste nečistoća s površine pripremajući ih za sljedeću fazu pripreme.

Primjene:

Proizvod se može koristiti u tunelima za predobradu te u kadama za uranjanje. Koristi se u koncentraciji od **1 – 5 %** ovisno o vrsti prljavštine koju treba ukloniti.

PAŽNJA: Na lijevanom aluminiju koristite TONER L340 u najnižoj koncentraciji i ograničite vrijeme kontakta

Mjere opreza:

Izbjegavati kontakt sa očima. Čuvati dalje od vatre i iskrenja. Držati se u svakom slučaju savjeta iz STL-a.

Gore navedene informacije temelje se na testovima i iskustvima te aktualnim dokumentima. U slučaju neadekvatnog korištenja proizvoda, neobraćanja pažnje na mjere opreza, navedeni podaci ne predstavljaju nikakvu garanciju i ne obvezuju na snošenje pravne odgovornosti.

REV.1 04/03/2022

Distributer za INDUSTRIAL DIVISION za HR, SLO, SRB, BiH: Tehnoprah d.o.o. • Ulica Frana Galovića 7 • HR33405 Pitomača (VT) Croatia • Tel. +385 43 410 113, FAX +385 43 410 116 • email: admin@tehnoprah.hr • web: www.tehnoprah.hr • OIB 18603636274 • MB 1613936 Rhütten srl • Sistema qualità certificato ISO 9001:2008 n.10875/04/S • Zona Industriale Via Martiri di Montalto 19, 62020 Caldarola (MC) Italy Tel.+39 0733 903657 • Fax +39 0733 906180 • C.F. P.I. Iscr. Registro Imprese di MC n° 01136310438 • Iscrizione n° 118701 R.E.A. MC Capitale sociale € 26.000,00 i.v. • Reg. AEE.: IT1312000008219 • Reg. Pile: IT13120P00003377 • info@rhutten.com • www.rhutten.com