



DEC Fe 3131

SREDSTVO ZA DEKAPIRANJE CRNIH METALA I UGLJIČNIH ČELIKA

Tehničke Informacije

Art. 220023 kg 25
Art. 220024 kg 25
Art. 220025 kg 1100

Kemijsko fizičke karakteristike

Kemijska klasifikacija	- smjesa kiselina
Fizičko stanje	- tekuće
Topljivost u vodi	- u svim omjerima
Boja	- bezbojno
pH	- 1 ± 1
Gustoća	- $1,105 \pm 0,02$ g/ml

PRIMJENA

Kiseli proizvod posebno formuliran za uklanjanje ostatak nakon zavarivanja (kalamine), hrđe i drugih onečišćenja s željeza i ugljičnog čelika bez korištenja mehaničke sile.

Posebno je efikasan u tunelima za pranje kao predpostupak za pripremu prije fosfatiranja ili pasivacije. Može se koristiti uranjanjem ili prskanjem.

Upute za korištenje i doziranje

Koristi se potapanjem u kupku koncentracije od 10 – 30 % na sobnoj temperaturi.

Vrijeme primjene ovisi o vrsti oksida koji se uklanja, ali uglavnom je to od 20 – 30 minuta. Nakon tretmana komade je potrebno oprati čistom vodom. Za sprječavanje pojave oksida poslije tretmana komade je potrebno fosfatirati ili pasivirati.

Izbjegavati dodir sa očima i kožom. U slučaju dodira sa očima ispirati sa puno vode. Držati se u svakom slučaju savjeta iz STL-a.

Gore navedene informacije temelje se na testovima i iskustvima te aktualnim dokumentima. U slučaju neadekvatnog korištenja proizvoda, neobraćanja pažnje na mjere opreza, navedeni podaci ne predstavljaju nikakvu garanciju i ne obvezuju na snošenje pravne odgovornosti.

REV.3 03/05/2018

Distributer za INDUSTRIAL DIVISION za HR, SLO, SRB, BiH: Tehnoprah d.o.o. • Ulica Frana Galovića 7 • HR33405 Pitomača (VT) Croatia • Tel. +385 43 410 113, FAX +385 43 410 116 • email: admin@tehnoprah.hr • web: www.tehnoprah.hr • OIB 18603636274 • MB 1613936
Rhütten srl • Sistema qualità certificato ISO 9001:2008 n.10875/04/S • Zona Industriale Via Martiri di Montalto 19, 62020 Caldarola (MC) Italy Tel.+39 0733 903657 • Fax +39 0733 906180 • C.F. P.I. Iscr. Registro Imprese di MC n° 01136310438 • Iscrizione n° 118701 R.E.A. MC Capitale sociale € 26.000,00 i.v. • Reg. AEE.: IT1312000008219 • Reg. Pile: IT13120P00003377 • info@rhutten.com • www.rhutten.com