

MULTISOL

ODMAŠČIVAČ / LUBRIFIKANT BEZ MIRISA

Tehničke informacije

Art. 200839 L 202

Art. 200783 L 25

Kemijsko fizičke karakteristike:

Kemijska klasifikacija	- parafinski derivati
Fizičko stanje	- tekućina
Otapanje u vodi	- netopljivo
Boja	- bezbojno
pH	- nije primjenjivo
Gustoća	- 0,75 ± 0,02g/ml

Korištenje:

MULTISOL je smjesa otapala uglavnom alifatske skupine. Može se koristiti kao odmašćivač za željezo, čelik, aluminij itd, kao otapalo za voska za poliranje itd, kao razrjeđivač za boje, maziva itd.

Nije agresivan prema gumama, sintetičkim materijalima i izolacijskim materijalima.

MULTISOL je odlična rashladna tekućina za obradu aluminijske.

Kratkotrajno djelovanje omogućuje mu da ne ostavlja uljne tragove na djelovima za obradu ili strojevima. Obradeni proizvod ne zahtjeva daljnje operacije odmašćivanja i čišćenja, smanjujući tako vrijeme i trošak obrade. Strojevi i podovi radionice ostaju čišći, poboljšavajući radne uvjete. Proizvod nadalje ne stvara koru i ne začepljuje cijevi za napajanje prskalice.

Upute za korištenje i doziranje:

Kao sredstvo odmašćivanje: koristiti se nerazrijeđen

Može se koristiti na sobnoj temperaturi, uranjanjem, ultrazvučno ili kistom.

Ne ostavlja ostatke i zahvaljujući niskoj specifičnoj težini je samo filtrirajući te prljavština može biti lako uklonjena dosljednim upotrebom proizvoda.

Kao rashladna tekućina: staviti proizvod takav kakav je u sustave za raspršivanje.

Mjere opreza:

Izbjegavati kontakt sa kožom sa koncentriranim proizvodom da bi se spriječile kožne iritacije. U slučaju kontakta sa kožom, isprati obilno vodom.

Gore navedene informacije temelje se na testovima i iskustvima te aktualnim dokumentima. U slučaju neadekvatnog korištenja proizvoda, neobraćanja pažnje na mjere opreza, navedeni podaci ne predstavljaju nikakvu garanciju i ne obvezuju na snošenje pravne odgovornosti.

REV.2 11/06/2014