



Rhütten®

DRYING 703

UBRZIVAČ SUŠENJA

Tehničke Informacije

Art. 200964 L 23

Kemijsko fizičke karakteristike

Kemijska klasifikacija	- kationska mikroemulzija
Fizičko stanje	- tekuće
Otapanje u vodi	- emulgira
Boja	- svjetlo zelena
pH	- 5 ± 1
Gustoća	- $0,97 \pm 0,02\text{g/ml}$

Korištenje

Upotreba DRYING 703 u fazi ispiranja ubrzava sušenje komada, prikladan je za korištenje u sustavima gdje je ograničeno vrijeme sušenja komada. DRYING 703 ima vodoodbojno djelovanje te omogućuje brzo ravnomjerno sušenje bez ostavljanja tragove.

Doziranje

Koristi se u koncentraciji između 0,1 - 0,3 %

DRYING 703 nije prikladan ako se dijelovi bojaju.

Mjere opreza:

Izbjegavati dodir sa očima i kožom. U slučaju dodira sa očima ispirati sa puno vode. Držati se u svakom slučaju savjeta iz STL-a.

Gore navedene informacije temelje se na testovima i iskustvima te aktualnim dokumentima. U slučaju neadekvatnog korištenja proizvoda, neobraćanja pažnje na mjere opreza, navedeni podaci ne predstavljaju nikakvu garanciju i ne obvezuju na snošenje pravne odgovornosti.

REV.3 12/06/2018

Distributer za INDUSTRIAL DIVISION za HR, SLO, SRB, BiH: Tehnoprah d.o.o. • Ulica Frana Galovića 7 • HR33405 Pitomača (VT) Croatia • Tel. +385 43 410 113, FAX +385 43 410 116 • email: admin@tehnoprah.hr • web: www.tehnoprah.hr • OIB 18603636274 • MB 1613936 Rhütten srl • Sistema qualità certificato ISO 9001:2008 n.10875/04/S • Zona Industriale Via Martiri di Montalto 19, 62020 Caldarola (MC) Italy Tel.+39 0733 903657 • Fax +39 0733 906180 • C.F. P.I. Iscr. Registro Imprese di MC n° 01136310438 • Iscrizione n° 118701 R.E.A. MC Capitale sociale € 26.000,00 i.v. • Reg. AEE.: IT1312000008219 • Reg. Pile: IT13120P00003377 • info@rhutten.com • www.rhutten.com