

ECOSTRIP 6020

ALKALNO SREDSTVO ZA SKIDANJE LAKA S ŽELJEZNIH POVRŠINA

Tehničke Informacije

Art. 200885 kg 25
Art. 200 886 kg 1000

Kemijsko fizičke karakteristike

Kemijska klasifikacija	- alkalna otopina sa organskim otapalima
Fizičko stanje	- tekuće bikomponentno
Otapanje u vodi	- u svim omjerima
Boja	- donji sloj bezbojni – gornji sloj slamkasto žut
pH	- 13 ± 1
Gustoća	- $1,11 \pm 0,02$ g/ml

Korištenje

Specifičan proizvod za skidanje tekućih ili praškastih lakova s željeznih komada i kuka korištenih u sektoru plastifikacije i industrijskog lakiranja. Posebna organska otapala, rastope lak bez nagrizanja obrađenih površina i tako osiguravaju daljnje dobro funkcioniranje iste. Uz ostalo, u ECOSTRIP 6020 prisutni oksidansi, ostave na obrađenim površinama antikorozivni i antihrdajući efekt.

Upute za korištenje i doziranje

Uroniti dijelove za obrađivati u nerazrijeđeni proizvod. U slučaju da se radi o lakovima koji se daju lakše skidati, razrijedite proizvod 50% u vodi. Držite kupku za odstranjivanje laka u pokretu, pri temperaturi od između 40°C i 70°C. Vrijeme za odstranjivanje laka ovisi o debljini sloja i vrste laka. Na kraju ispirati obrađeni dio.

Mjere opreza:

Izbjegavati dodir sa očima i kožom. U slučaju dodira sa očima ispirati sa puno vode. Držati se u svakom slučaju savjeta iz STL-a.

Gore navedene informacije temelje se na testovima i iskustvima te aktualnim dokumentima. U slučaju neadekvatnog korištenja proizvoda, neobraćanja pažnje na mjere opreza, navedeni podaci ne predstavljaju nikakvu garanciju i ne obvezuju na snošenje pravne odgovornosti.

REV.3 19/06/2014