

WAX E77

KONCENTRIRANI VOSAK ZA POLIRANJE

Tehničke Informacije

Art. 181138 10 l

Art. 181137 25 l

Kemijska klasifikacija	– kationska mikroemulzija
Fizičko stanje	– tekuće
Topljivost u vodi	– mikroemulzija
Boja	– tamno zelena
pH	– 5 ± 1
Gustoća	– 0,96 + 0,02g/ml

Primjena

Osigurava **visoko svojstvo odbijanja vode i klizanje na površini** te olakšava fazu sušenja. Osim toga, proizvod **osvježava** tretirane dijelove bez ostavljanja ostataka mrlja na karoseriji.

Upute za korištenje i doziranje

Za ručnu primjenu:

razrijediti **25-30 grama** voska u **10 l** vode zatim tlačnom pumpom ili običnom kantom za zalijevanje polako nanesti tu otopinu po karoseriji. Pričekati da se voda iscijedi i osušiti preostale kapljice.

Praonice s automatskim usisavanjem elektroničkim ili mehaničkim pumpama za doziranje:

koristiti **čisti** vosak i namjestiti doziranje između **17/25 ml** po ciklusu pranja.

Optimalno doziranje ovisi o tvrdoći vode i o atmosferskim uvjetima. U zimskom periodu povećavati koncentraciju proizvoda.

Oznake opasnosti i savjete za opreznost pogledajte u specifičnom listu sa sigurnosnim podacima.

Gore navedene informacije temelje se na testovima i iskustvima te aktualnim dokumentima. U slučaju neadekvatnog korištenja proizvoda, neobraćanja pažnje na mjere opreza, navedeni podaci ne predstavljaju nikakvu garanciju i ne obvezuju na snošenje pravne odgovornosti

EV. 0 12/10/2018