

BIOSOL 565

OTAPALO ZA ODMAŠČIVANJE U INDUSTRIJI I OPĆENITO OPREME

Tehničke informacije

Art. 220931 L 200

Art. 220930 L 25

Kemijsko fizičke karakteristike

Kemijska klasifikacija	- smjesa estera
Fizičko stanje	- tekućina
Otapanje u vodi	- djelomično topljivo
Boja	- bezbojno
pH	- nije primjenjivo
Gustoća	- $0,89 \pm 0,005$ g/ml

Korištenje

Proizvod na bazi otapala slabo hlapiv blagog mirisa namijenjen za odmašćivanje površina u industrijskom sektoru: npr čišćenje metala i općenito opreme.

Njegova posebna priroda dopušta mu upotrebu i u fazi odmašćivanja koja prethodi lakiranju metalnih dijelova. Proizvod također potvrđuje svoju djelotvornost za uklanjanje ljepila i u čišćenju kistova.

Upute za korištenje i doziranje

BIOSOL 565 se koristi nerazrijeđen, ručno ili pomoću ultrazvuka, pri temperaturi nižoj od 60°C.

Proizvod nije potrebno ispirati.

PAŽNJA: Pošto se tijekom obrade mogu susresti različite tipologije površina (obrađeni aluminij ili ne lakirane legure, emajlirano itd.) savjetuje se uvijek izvršiti preliminarnu probu.

Mjere opreza:

Izbjegavati kontakt sa očima. U slučaju kontakta isprati obilno sa vodom. Držati se u svakom slučaju savjeta iz STL-a.

Gore navedene informacije temelje se na testovima i iskustvima te aktualnim dokumentima. U slučaju neadekvatnog korištenja proizvoda, neobraćanja pažnje na mjere opreza, navedeni podaci ne predstavljaju nikakvu garanciju i ne obvezuju na snošenje pravne odgovornosti.

REV.1 19/06/2014