



A FOAM NS 2038

NESILIKONSKA EMULZIJA PROTIV STVARANJA PJENE U KISELIM I ALKALNIM SUSTAVIMA

Tehničke

Art. 220682 kg 25

Informacije

Art. 220806 kg 200

Art. 220681 kg 1000

Kemijsko fizičke karakteristike

Kemijska klasifikacija	- mješavina etoksiliranih etera
Fizičko stanje	- emulzija
Otapanje u vodi	- topljivo
Boja	- jantar
pH	- 7 ± 1 g/L
Gustoća	- $0,90 \pm 0,02$ g/ml
Viskoznost na 40 °C	- $1290 \pm 2,5$ mm ² /s

Primjena

Nesilikonska emulzija s učinkom protiv pjenjenja specifična za vodene sustave. Proizvod sadrži određene tvari koje ga čine stabilnim pri različitim razrjeđenjima u vodi. A FOAM NS 2038 brzo djeluje te ima jaki i dugotrajni efekt protiv pjenjenja. Koristi se u raznim industrijskim sektorima, jednako je efikasan u alkalnim i kiselim medijima.

Upute za korištenje i doziranje

Proizvod se ulije nerazrijeđenog u otopinu u koncentraciji između 0,1% - 0,5%.

Mjere opreza

Izbjegavati dodir sa očima i kožom. U slučaju dodira sa očima ispirati sa puno vode. Držati se u svakom slučaju savjeta iz STL-a.

Gore navedene informacije temelje se na testovima i iskustvima te aktualnim dokumentima. U slučaju neadekvatnog korištenja proizvoda, neobraćanja pažnje na mjere opreza, navedeni podaci ne predstavljaju nikakvu garanciju i ne obvezuju na snošenje pravne odgovornosti.

REV.2 08/06/2016

Distributer za INDUSTRIAL DIVISION za HR, SLO, SRB, BiH: Tehnoprah d.o.o. • Ulica Frana Galovića 7 • HR33405 Pitomača (VT) Croatia • Tel. +385 43 410 113, FAX +385 43 410 116 • email: admin@tehnoprah.hr • web: www.tehnoprah.hr • OIB 18603636274 • MB 1613936 Rhütten srl • Sistema qualità certificato ISO 9001:2008 n.10875/04/S • Zona Industriale Via Martiri di Montalto 19, 62020 Caldarola (MC) Italy Tel.+39 0733 903657 • Fax +39 0733 906180 • C.F. P.I. Iscr. Registro Imprese di MC n° 01136310438 • Iscrizione n° 118701 R.E.A. MC Capitale sociale € 26.000,00 i.v. • Reg. AEE.: IT1312000008219 • Reg. Pile: IT13120P00003377 • info@rhutten.com • www.rhutten.com