



A FOAM SL 2030

KONCENTRAT PROTIV PIJENJENJA SA SILIKONSKIM ULJIMA

Tehničke

Art. 220684 kg 25
Art. 220943 kg 200
Art. 220683 kg 1000

Informacije

Kemijsko fizičke karakteristike

Kemijska klasifikacija	- emulzija sa silikonskim uljima
Fizičko stanje	- tekuće
Mješljivost s vodom	- dispergirajuće
Boja	- bijelo
pH	- 7 ± 1
Gustoća	- $1 \pm 0,02\text{g/ml}$
Viskoznost na 40 °C	- $67,5 \pm 2,5 \text{ mm}^2/\text{s}$

Primjena

Emulzijsko sredstvo s učinkom protiv pjenjenja u vodenim sustavima. Proizvod sadrži posebna silikonska ulja i neionske emulgatore koji ga čine stabilnim pri različitim razrjeđenjima s vodom. Vrlo je učinkovit i djeluje duži period nakon primjene. A FOAM SL 2030 koristi se u raznim sektorima industrije, jednako je učinkovit u alkalnim i kiselim sredinama.

Upute za korištenje i doziranje

Proizvod se ulije nerazrijeđen u otopinu u koncentraciji između 0,1% - 0,5%.

Mjere opreza

Izbjegavati dodir sa očima i kožom. U slučaju dodira sa očima ispirati sa puno vode. Držati se u svakom slučaju savjeta iz STL-a.

Gore navedene informacije temelje se na testovima i iskustvima te aktualnim dokumentima. U slučaju neadekvatnog korištenja proizvoda, neobraćanja pažnje na mjere opreza, navedeni podaci ne predstavljaju nikakvu garanciju i ne obvezuju na snošenje pravne odgovornosti.

REV.3 08/06/2016

Distributer za INDUSTRIAL DIVISION za HR, SLO, SRB, BiH: Tehnoprah d.o.o. • Ulica Frana Galovića 7 • HR33405 Pitomača (VT) Croatia • Tel. +385 43 410 113, FAX +385 43 410 116 • email: admin@tehnoprah.hr • web: www.tehnoprah.hr • OIB 18603636274 • MB 1613936
Rhütten srl • Sistema qualità certificato ISO 9001:2008 n.10875/04/S • Zona Industriale Via Martiri di Montalto 19, 62020 Caldarola (MC) Italy Tel.+39 0733 903657 • Fax +39 0733 906180 • C.F. P.I. Iscr. Registro Imprese di MC n° 01136310438 • Iscrizione n° 118701 R.E.A. MC Capitale sociale € 26.000,00 i.v. • Reg. AEE.: IT1312000008219 • Reg. Pile: IT13120P00003377 • info@rhutten.com • www.rhutten.com