

AUXALD L9

ODVAJANJE BOBICA PRILIKOM ZAVARIVANJA

Tehničke Informacije

Art. 220793 kg 10

Art. 220787 kg 25

Kemijsko fizičke karakteristike

Kemijska klasifikacija	- nesilikonska otopina
Fizičko stanje	- tekuće
Otapanje u vodi	- emulzificirajuće
Boja	- mliječna
pH	- 7 ± 1
Gustoća	- $0,96 \pm 0,02\text{g/ml}$

Korištenje

Proizvod za odvajanje bobica, specifičan za mehanički sektor, sa sposobnošću sprječavanja prijanjanja bobica prilikom zavarivanja na metalu. AUXALD L9 ostavlja površinu koja se obrađuje glatkom i čistom, poboljšavajući slijedeću fazu lakiranja.

Upute za korištenje i doziranje

Razrijediti proizvod sa vodom od 10% do 30% i poprskati ga po površini koja se obrađuje.

Mjere opreza:

Izbjegavati kontakt sa očima i kožom. U slučaju dodira sa očima, isprati sa puno vode. Držati se u svakom slučaju savjeta iz STL-a.

Gore navedene informacije temelje se na testovima i iskustvima te aktualnim dokumentima. U slučaju neadekvatnog korištenja proizvoda, neobraćanja pažnje na mjere opreza, navedeni podaci ne predstavljaju nikakvu garanciju i ne obvezuju na snošenje pravne odgovornosti.

REV.2 19/06/2014