

ADITIV/POJAČIVAČ ZA UKLANJANJE BOJE/PLASTIFIKATA**Tehničke
Informacije**

Art. 220941 kg 25

Kemijsko fizičke karakteristike

Kemijska klasifikacija	- mješavina organskih otapala
Fizičko stanje	- tekuće
Otapanje u vodi	- netopljivo
Boja	- bezbojno
pH	- nije primjenjivo
Gustoća	- 1,065 ± 0,02g/ml

Korištenje

Proizvod se koristi kao pojačivač za skidanje lakova na metalnim površinama. Sastav je na bazi organskih otapala i ubrzava proces otapanja laka s predmeta.

Proizvod se može također koristiti za uklanjanje grafita i drugih vandalskih činova kao višeslojnih premaza sprayevima, voodopornih markera sa zidova i vagona javnog prijevoza itd.

Upute za korištenje i doziranje

Kao sredstvo za skidanje laka: koristi se metodom uranjanja pri koncentraciji od 2% u kombinaciji sa ECOSTRIP 6020, pri temperaturi između 40-70°C. Vrijeme uranjanja ovisi o debljini sloja i tipa laka kojeg se skida.

Kao sredstvo za skidanje grafita: proizvod prskati ili nanositi kistom ravnomjerno na onečišćenu površinu koju mislite čistiti. Pričekati par minuta i isprati vodom pod visokim pritiskom. Ukoliko imate višeslojne grafite ili se radi o visoko otpornim lakovima, ribajte četkom ili spužvom prije ispiranja (ako potrebno ponovite operaciju).

NAPOMENE:

Testirajte proizvod prije korištenja na manje vidljivoj površini za provjeru kompatibilnost.

Mjere opreza:

Izbjegavati kontakt sa očima i kožom sa koncentriranim proizvodom da bi se spriječile iritacije. U slučaju dodira sa kožom, isprati sa puno vode. Držat se u svakom slučaju savjeta iz STL-a.

Gore navedene informacije temelje se na testovima i iskustvima te aktualnim dokumentima. U slučaju neadekvatnog korištenja proizvoda, neobraćanja pažnje na mjere opreza, navedeni podaci ne predstavljaju nikakvu garanciju i ne obvezuju na snošenje pravne odgovornosti.

REV.416/06/2014