



# Rhütten®

## NEOSTRIP 7001 NF

SREDSTVO ZA SKIDANJE LAKA SA SVIH METALNIH POVRŠINA

### Tehničke informacije

Art. 200902 kg 25  
Art. 200903 kg 1000

### Kemijsko fizičke karakteristike

Kemijska klasifikacija	- mješavina organskih otapala
Fizičko stanje	- tekuće
Otapanje u vodi	- ne otapajući
Boja	- bezbojno
pH vrijednost	- n.a.
viskoznost	- 1,048 ± 0,005 g/ml

### Opis uporabe

Specifičan proizvod za brzo uklanjanje tekućih i praškastih boja sa kuka za vješanje i drugih metalnih dijelova sa svih metalnih površina (željezo, cinčano, aluminij)

Posebna kombinacija nisko toksičnih organskih otapala, bez klormetana omogućuje brzo odvajanje laka s površine. Proizvod se također koristi za uklanjanja grafita i drugih onečišćenja koji proizlaze iz vandalizma te raznih spray-eva, lakova, vodo otpornih markera sa površina kao što su zidovi, vlakovi itd.

### Način primjene i doziranje

**Za skidanje lakova:** Proizvod se koristi ne razrijeđen ili razrijeđen s vodom do maksimalno 40 % vode. Za efikasno skidanje boje potrebno je raditi na temperaturi između 40-60°C . Vrijeme uranjanja ovisi o debljini sloja i vrsti laka koja se namjerava uklanjati.

**Za skidanje grafita:** Prskati ili nanositi proizvod putem kista ili valjka na ravnomjerni način na onečišćene površine. Pričekati nekoliko minuta i zatim ispirati visokim pritiskom.

U koliko se radi o višeslojnim grafitima ili lakovima visoke otpornosti, ribajte četkom ili spužvom prije ispiranja (po potrebi ponoviti operaciju).

### Mjere predostrožnosti

Izbjegavati kontakt sa očima i kožom; u takvom slučaju ispirati sa puno vode. Rukovati sa odgovarajućom zaštitom. U svakom slučaju pridržavati se uputa na sigurnosno- tehničkom listu.

Gore navedene informacije temelje se na testovima , iskustvima i aktualnoj dokumentaciji. U slučaju neprikladnog korištenja proizvoda i ne pridržavanja savjeta o mjerama predostrožnosti, navedeni podatci gube svoju garanciju i pravnu odgovornost.

REV.2 19/06/2014