



DETRIAL E701

ADITIV PROTIV TALOŽENJA KAMENCA I ZA INHIBIRANJE KOROZIJE U SREDNJETLAČNIM
PARNIM KOTLOVIMA

Tehničke Informacije

Art. 200819 kg 25
Art. 200827 kg 200

Kemijsko fizičke karakteristike

Kemijska klasifikacija	- alkalna otopina inhibitora korozije
Fizičko stanje	- tekuće
Topljivost u vodi	- u svim omjerima
Boja	- bezbojno
pH	- 13 ± 1
Gustoća	- $1,05 \pm 0,02$ g/ml

Namjena:

DETRIAL E701 je sredstvo za obradu vode srednjetačnim parnim kotlovima s ciljem sprječavanja stvaranja naslaga kamenca s antikorozivnim djelovanjem na cjelokupni sustav. Omogućuje kemijsko uklanjanje kisika u kondicioniranom mulju.

Doziranje:

Preporučena doza varira od 120 ppm - 160 ppm ovisno parametrima vode u sustavu.

Za obavijesti o opasnostima i mjerama opreza pogledajte Sigurnosno tehnički list.

Gore navedene informacije temelje se na testovima i iskustvima te aktualnim dokumentima. U slučaju neadekvatnog korištenja proizvoda, neobraćanja pažnje na mjere opreza, navedeni podaci ne predstavljaju nikakvu garanciju i ne obvezuju na snošenje pravne odgovornosti.
REV.3 08/03/2022