



DETRIAL V616

HLAPIVI ADITIV PROTIV TALOŽENJA KAMENCA I ZA INHIBIRANJE KOROZIJE U PARNIM KOTLOVIMA

Tehničke Informacije

Art. 200817 kg 25

Kemijsko fizičke karakteristike

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Kemijska klasifikacija | - alkalna hlapiva otopina |
| Fizičko stanje | - tekuće |
| Topljivost u vodi | - u svim omjerima |
| Boja | - bezbojna/blijedo žuta |
| pH | - 13 ± 1 |
| Gustoća | - $1,015 \pm 0,02$ g/ml |

Namjena:

DETRIAL V616 je alkalna hlapiva formulacija koja inhibira koroziju u parnim kotlovima. Omogućava da povrat kondenzata bude bez ostataka produkata korozije. Homogena raspodjela proizvoda u različitim fazama (tekuće/parno) i njegova kemijska stabilnost jamči zaštitu u svim fazama.

Za potpuni tretman sustava kombinirajte DETRIAL V616 S DETRIAL C505

Doziranje:

Preporučena doza varira od 50 ppm - 70 ppm ovisno parametrima vode u sustavu.

Za obavijesti o opasnostima i mjerama opreza pogledajte Sigurnosno tehnički list.

Gore navedene informacije temelje se na testovima i iskustvima te aktualnim dokumentima. U slučaju neadekvatnog korištenja proizvoda, neobraćanja pažnje na mjere opreza, navedeni podaci ne predstavljaju nikakvu garanciju i ne obvezuju na snošenje pravne odgovornosti.
REV.3 07/06/2016

Distributer za INDUSTRIAL DIVISION za HR, SLO, SRB, BiH: Tehnoprah d.o.o. • Ulica Frana Galovića 7 • HR33405 Pitomača (VT) Croatia • Tel. +385 43 410 113, FAX +385 43 410 116 • email: admin@tehnoprah.hr • web: www.tehnoprah.hr • OIB 18603636274 • MB 1613936
Rhütten srl • Sistema qualità certificato ISO 9001:2008 n.10875/04/S • Zona Industriale Via Martiri di Montalto 19, 62020 Caldarola (MC) Italy Tel.+39 0733 903657 • Fax +39 0733 906180 • C.F. P.I. Iscr. Registro Imprese di MC n° 01136310438 • Iscrizione n° 118701 R.E.A. MC Capitale sociale € 26.000,00 i.v. • Reg. AEE.: IT1312000008219 • Reg. Pile: IT13120P00003377 • info@rhutten.com • www.rhutten.com