



SECURCHEM F15

UKLANJANJE NASLAGA I KAMENCA NA BAZI INHIBIRANE KISELINE

TEHNIČKE INFORMACIJE

Art. 200783 kg 25
Art. 220813 kg 1000

KEMIJSKO FIZIČKA SVOJSTVA

Kemijska klasifikacija	- ne ionska otopina
Fizičko stanje	- tekuće
Svojstva otapanja u vodi	- potpuno
Boja	- sjenasto žuto
pH	- 2 ± 1
Gustoća	- $1,2413 \pm 0,02$ g/ml

NAMJENA

Proizvod od inhibirane kiseline koji aktivno uklanja kamence. Može se koristiti za razne aplikacije u industrijskom sektoru. Za vrijeme primjene ne stvara dimove i ne napada metalne površine. Aktivne tvari omogućuju uklanjanje naslaga neorganskog kamenca (ostaci kamenca (vapna), boraksa).

PRIMJENA I DOZIRANJE

Proizvod se može koristiti uranjanjem ili u zatvorenom krugu razrijeđen s vodom u koncentraciji od 3% do 10% ovisno o jačini naslaga. UPOZORENJE: proizvod ne smije doći u dodir sa prirodnim kamenima

MJERE OPREZA:

Izbjegavati dodir sa kožom kako bi ste spriječili iritaciju kože. U slučaju dodira s kožom, ispirati s velikom količinom vode. U svakom slučaju, pridržavati se preporuka navedenih u odgovarajućem sigurnosnom listu.

Gore navedene informacije temelje se na testovima i iskustvima te aktualnim dokumentima. U slučaju neadekvatnog korištenja proizvoda, ne obraćanja pažnje na mjere opreza, navedeni podaci ne predstavljaju nikakvu garanciju i ne obvezuju na snošenje pravne odgovornosti.

REV.2 19/06/2014g.