

MAK AL 3

ULJE PRILIKOM REZANJA ALUMINIJA

Tehničke Informacije

Art. 220782 L 25

Kemijsko fizičke karakteristike

Kemijska klasifikacija	- parafinski destilat
Fizičko stanje	- tekuće
Otapanje u vodi	- nije topljivo
Boja	- bezbojno
pH	- nije primjenjivo
Gustoća	- 0,79 ± 0,01g/ml

Korištenje

Tekućina sa efektom podmazivanja specijalno izrađen za ubrzanje rezanja aluminijskih i drugih općih metala. **MAK AL 3** poboljšava glatkoću površine i pojednostavljuje uklanjanje špene. Bezbojna tekućina istovremeno lagano namače metalnu površinu koja istu štiti od korozije te usporava fenomene oksidacije.

Upute za korištenje i doziranje

Koristi se nerazrijeđeno, proizvod se šprica na metalnu površinu.

Mjere opreza:

Izbjegavati kontakt sa očima, u takvom slučaju ispirati sa puno vode. Držati se u svakom slučaju savjeta iz STL-a.

Gore navedene informacije temelje se na testovima i iskustvima te aktualnim dokumentima. U slučaju neadekvatnog korištenja proizvoda, neobraćanja pažnje na mjere opreza, navedeni podaci ne predstavljaju nikakvu garanciju i ne obvezuju na snošenje pravne odgovornosti.

REV.2 19/06/2014