

MAK IN 4

MINERALNO ULJE ZA REZANJE S ANTIKOROZIVNOM ZAŠTITOM

Tehničke

Art. 220854 L 25

Informacije

Kemijsko fizičke karakteristike

Kemijska klasifikacija	- mineralna ulja
Fizičko stanje	- tekuće
Topljivost u vodi	- ne topivo
Boja	- smeđe
Gustoća	- 0,87 ± 0,02 g/ml

Primjena

Sredstvo proizvedeno od odabranih mineralnih ulja s učinkom podmazivanja specifičnim za rezanje željeznih materijala, nehrđajućeg čelika, aluminija i drugih metala.

Aditivi prisutni u njegovom sastavu sprječavaju koroziju obrađenih materijala, usporavajući oksidne procese.

Upute za korištenje i doziranje

Proizvod se koristi ne razrijeđen. Na površinu se nanosi s odgovarajućom opremom

Mjere opreza

Izbjegavati dodir sa očima i kožom. U slučaju dodira sa očima ispirati sa puno vode. Držati se u svakom slučaju savjeta iz STL-a.

Gore navedene informacije temelje se na testovima i iskustvima te aktualnim dokumentima. U slučaju neadekvatnog korištenja proizvoda, neobraćanja pažnje na mjere opreza, navedeni podaci ne predstavljaju nikakvu garanciju i ne obvezuju na snošenje pravne odgovornosti.

REV.4 12/06/2018

Distributer za INDUSTRIAL DIVISION za HR, SLO, SRB, BiH: Tehnoprah d.o.o. • Ulica Frana Galovića 7 • HR33405 Pitomača (VT) Croatia • Tel. +385 43 410 113, FAX +385 43 410 116 • email: admin@tehnoprah.hr • web: www.tehnoprah.hr • OIB 18603636274 • MB 1613936 Rhütten srl • Sistema qualità certificato ISO 9001:2008 n.10875/04/S • Zona Industriale Via Martiri di Montalto 19, 62020 Caldarola (MC) Italy Tel.+39 0733 903657 • Fax +39 0733 906180 • C.F. P.I. Iscr. Registro Imprese di MC n° 01136310438 • Iscrizione n° 118701 R.E.A. MC Capitale sociale € 26.000,00 i.v. • Reg. AEE.: IT1312000008219 • Reg. Pile: IT13120P00003377 • info@rhutten.com • www.rhutten.com