



Rhütten®

PROTECT OIL V8

ULJNA ZAŠTITA

Tehničke Informacije

Art. 220795 L 208

Art. 220794 L 25

Art. 220800 L 10

Kemijsko fizičke karakteristike

Kemijska klasifikacija	- mješavina organskih otapala, alifatski ugljikovodici
Fizičko stanje	- tekuće
Otapanje u vodi	- ne topljivo
Boja	- smeđe
pH	- ne mjerljivo
Gustoća	- 0,79 ± 0,005 g/ml
Vlažna komora	- 50 dana (ASTM D 1748)

Primjena

PROTECT OIL V8 je zaštitno ulje koje je specijalno formulirano za zaštitu od korozije, primjenjuje se na gotovim dijelovima ili poluproizvodima koje je potrebno zaštititi. Proizvod ima svojstvo istiskivanja vode te na taj način ulazi u pore/pukotine te ih štiti od korozije. Tvari zadužene za zaštitu od korozije otopljene su u otapalima koji ishlape te poslije tretmana na površini ostaje suhi film koji štiti od korozije cca. 6 – 8 mjeseci u zatvorenom prostoru.

Upute za korištenje i doziranje

PROTECT OIL V8 nanosi se prskanjem ili uranjanjem.

PROTECT OIL V8 može se uklanjati sa otapalima kao što su **SYSTEM SOL** ili **JET SOL**.

Mjere opreza

Izbjegavati kontakt sa očima. U slučaju dodira sa očima ispirati sa većom količinom vode. U svakom slučaju, pridržavati se preporuka navedenih u odgovarajućem sigurnosnim listu.

Gore navedene informacije temelje se na testovima i iskustvima te aktualnim dokumentima. U slučaju neadekvatnog korištenja proizvoda, neobraćanja pažnje na mjere opreza, navedeni podaci ne predstavljaju nikakvu garanciju i ne obvezuju na snošenje pravne odgovornosti.

REV.2 19/06/2014