



# RHUEMUL TS16

## EMULZIJA ZA PODMAZIVANJE I HLAĐENJE ZA REZANJE METALA

### TEHNIČKE INFORMACIJE

Art. 200864 kg 25  
Art. 220863 kg 200

### KEMIJSKO FIZIČKA SVOJSTVA

Izgled	- tekuće bistro
Boja koncentrata	- jantar
Gustoća pri 15,5°C	- 0,995 kg/L
pH emulzije pri 3%	- 9,4
Izgled emulzije	- prozračan
Refraktometrijski indeks	- 1,8

### NAMJENA

Polusintetična emulzija za hlađenje i podmazivanje sa niskim udjelom strogo rafiniranog mineralnog ulja, bez klora, sekundarnih amini, triazini baktericida. RHUEMUL TS16 posjeduje optimalne karakteristike protiv hrđanja i odličnih svojstva kvašenja, emulzioniranja i antifermenativnog djelovanja.

Posebno je formuliran za operacije rezanja i korekcije na feroznim metalima također u ekstremnim uvjetima rada.

### PRIMJENA I DOZIRANJE

RHUEMUL TS16 se razrjeđuje vodom u postocima od 3% do 5% prema predstojećim operacijama rada. Za ispravnu pripremu emulzije, savjetujemo da uvijek dodate ulje u vodu i da mućkate do potpunog otapanja.

### SKLADIŠTENJE:

Skladištiti proizvod u svježem i dobro ventiliranom prostoru, daleko od toplinskih izvora, slobodnih plamena, iskre ili drugih upaljivih izvora. Štititi od zamrzavanja.

Gore navedene informacije temelje se na testovima i iskustvima te aktualnim dokumentima. U slučaju neadekvatnog korištenja proizvoda, neobraćanja pažnje na mjere opreza, navedeni podaci ne predstavljaju nikakvu garanciju i ne obvezuju na snošenje pravne odgovornosti.

REV.1 19/06/2014