



# SINTEX LM 12

BIOSTABILNO MINERALNO ULJE HLAĐENJE I PODMAZIVANJE POGODNO ZA STROJNU  
OBRADU

## Tehničke Informacije

Art. 220673 L 23  
Art. 220674 kg 200  
Art. 220804 L 979

## Kemijsko fizičke karakteristike

Kemijska klasifikacija	- smjesa mineralnih ulja
Fizičko stanje	- tekuće
Otapanje u vodi	- emulgira
Boja	- žuta
pH	- 9,4 ± 1
Gustoća	- 0,97 ± 0,01g/ml

## Korištenje

Biostabilna sredstvo za podmazivanje s visokim udjelom mineralnih ulja što ga čini veoma efikasnim prilikom uklanjanja strugotina. SINTEX LM12 emulgira s vodom stvarajući mliječnu emulziju koja je stabilna i s tvrdom vodom. U sastavu su prisutni posebni aditivi za antikorozivnu zaštitu i biostabilnost kako ne bih doslo do stvaranja mikroorganizama i širenja neugodnih mirisa. Prikladan je za strojnu obradu svih metala.

## Upute za korištenje i doziranje

Koncentracija varira ovisno o vrsti obrade i materijalu koji se obrađuje.

Za opće obrade, razrjeđujete **SINTEX LM 12** od 4% do 5% u vodi.

Za grube strojne obrade razrjeđujete od 8% do 10%

## Mjere opreza:

Izbjegavati dodir sa očima i kožom. U slučaju dodira sa očima ispirati sa puno vode. Držati se u svakom slučaju savjeta iz STL-a.

Gore navedene informacije temelje se na testovima i iskustvima te aktualnim dokumentima. U slučaju neadekvatnog korištenja proizvoda, neobraćanja pažnje na mjere opreza, navedeni podaci ne predstavljaju nikakvu garanciju i ne obvezuju na snošenje pravne odgovornosti.

REV.2 19/06/2014