

WAX 400D

VOSAK S EFEKTOM SJAJA

Tehničke Informacije

Art. 182923 L 25

Kemijska klasifikacija	– kationska mikroemulzija
Fizičko stanje	– tekuće
Topljivost u vodi	– mikroemulgirajuće
Boja	– crvena
pH	– 5 ± 1
Gustoća	– 0,978 + 0,02 g/ml

Primjena

Osigurava **visoko svojstvo odbijanja vode** te omogućava brzo i potpuno sušenja vozila. Održava prirodni sjaj boje štiteći je od agresivnih atmosferilija. Koristi se ručno ili u automatskim sustavima.

Upute za korištenje i doziranje

Za ručnu primjenu:

razrijediti **25-30 grama** voska u **10 l** vode zatim tlačnom pumpom ili običnom kantom za zalijevanje polako nanesti tu otopinu po karoseriji. Pričekati da se voda iscijedi i osušiti preostale kapljice.

Praonice s automatskim usisavanjem elektroničkim ili mehaničkim pumpama za doziranje:
koristiti **čisti** vosak i namjestiti doziranje između **19/28 ml** po ciklusu pranja.

Optimalno doziranje ovisi o tvrdoći vode i o atmosferskim uvjetima. U zimskom periodu povećavati koncentraciju proizvoda.

Oznake opasnosti i savjete za opreznost pogledajte u Sigurnosno-tehničkom listu.

Gore navedene informacije temelje se na testovima i iskustvima te aktualnim dokumentima. U slučaju neadekvatnog korištenja proizvoda, neobraćanja pažnje na mjere opreza, navedeni podaci ne predstavljaju nikakvu garanciju i ne obvezuju na snošenje pravne odgovornosti

REV. 0 12/10/2018